

Tecnología para la construcción

Aditivos









Producto	EDCO DM 17E
Producto	ERGO RM 175

01. Identificación del Producto y de la sociedad

1.1 Nombre comercial **ERGO RM 175**

1.2 Utilización prevista Aditivo para concreto superfluidificante.

1.3 Identificación del SAHE, Rep. Int. SA.

fabricante: Cartago, Costa Rica

506 2537 0341

1.4 Teléfonos de emergencia 911 o Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-1028 1-800-255-3924 (CHEMTREC)

02. Identificación de los peligros

2.1Clasificación: El producto no entra en ninguna de las clases de peligrosidad prevista por La SGA.

2.2 Peligro físico químico: El producto no presenta características de combustibilidad.

2.3 Peligro para la salud: No existen notas de peligrosidad específica en relación al uso correcto del producto.

2.4 Peligro para el ambiente: La dispersión podría dañar los organismos acuáticos

03. Composición / Información sobre los ingredientes

Compuesto	Número CAS	Concentración
Agua	7732-18-5	65-85
Copolimero de	922-67-8	5-25
policarboxilato		
Gluconato de	527-07-1	5-25
sodio		
Benzuato de	532-32-1	0,5-5
sodio		
Presenvantes	1344-09-8	0,5-5



sentaciones Internacionales S.A Tecnología para la construcción

Aditivos



04. Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel Quitarse inmediatamente la indumentaria contaminada, lavar con agua y jabón, enjuagarse con abundante agua, referirse al medico en caso de irritación

Contacto con los Lavar inmediatamente con agua fresca por lo menos por 15 minutos, ojos teniendo los parpados bien abiertos, referirse al medico en caso de irritación Ingestión Enjuagar la boca y beber abundante agua. No provocar el vomito. Llevar al infortunado inmediatamente a primeros auxilios.

Inhalación Hacer respirar aire fresco en posición semi reclinado. Referirlo al medico



05. Medidas anti incendio

- 5.1 Medidas de prevención: Ninguna especifica
- **5.2 Medio de extinción apropiado:** Si el producto es afectado por un incendio es posible utilizar, anhídrido carbónico, espuma, polvo químico, arena. Refrescar el contenedor con chorros de agua.




NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Salud: 1

Inflamabilidad: 0 Inestabilidad: 0

Riesgo especial: Ninguno





- **5.3 Medio de extinción contraindicado:** Agua a chorro pleno
- **5.4 Riesgo de exposición:** Oxido de carbono, Monoceros acrílicos y humos irritantes y tóxicos producto de la combustión.
- **5.5 Equipamiento de protección:** Utilizar auto respiradores de tipo homologado (UNI EN 137)



Tecnología para la construcción

Aditivos









06. Medidas en caso de derrame accidental

Precauciones individuales Utilizar indumentaria protectiva y dispositivos de protección

> individual para evitar el contacto con los ojos y la piel. Leer párrafo 08, El derrame del producto causa riego de deslizamiento.

(Arena, tierra,

Precauciones ambientales Contener cualquier pérdida con material absorbente

aserrín). Evitar la dispersión del producto en el ambiente, particularmente el fogatas y en el agua superficial, Ver puntos 12 y 13

Método de limpieza otros) o

Absorber con material absorbentes (arena, aserrín, entre

medios de aspiración. Secar la superficie con papel o trapos y lavar con agua. Recoger el el material contaminado para enviarlo a un tratamiento idóneo Ver punto 12 y 13

07. Manipulación y almacenamiento

Manipulación Evitar el contacto con los ojos y la piel, Manipular a temperatura

ambiente. Usar sistemas de contención para eventuales perdidas... Almacenamiento Mantener el producto en los contenedores originales, bien en un lugar fresco y cerrado, alejado de la luz solar, y fuentes de cerrados. calor. Ver punto 10.

Utilización Particular

Referirse a la norma pertinente y estudiar las instrucciones apropiadas para la utilización del producto.



entaciones Internacionales S.A Tecnología para la construcción

Aditivos









08. Control de la exposición / Protección individual

8.1 Valores limite En caso de nebulización, referir como extremo superior a los limites previstos **para la** por el apartado (aerosol): inhalable = 10 mg/m3; respirable = 3 mg/m3 **exposición**

(ACGIH, TWA 2002

8.2 Control de la Organizar la actividad con herramientas adaptadas al uso. Ventilar el **exposición** ambiente de trabajo y captar los aerosoles de la fuente. Referirse a las **profesional** normas de buena practica operativa. Valerse de personal adecuadamente formad. No comer, beber ni fumar durante la utilización del producto. Predisponer el servicio de ducha y fuente ocular. Valorar los riesgos según el

D.LGs 10/09/1994, n 626 como se modifico del D. Lgs 02/02/2002, n 25 **8.2.1 Protección** Por exposición a los aerosoles con elevada concentración, utilizar mascaras **respiratoria** con filtro especifico, mascaras con especifico (UNI En 140 y 143)

8.2.12 Protección . Utilizar anteojos o mascara (UNI

EN 166 de los ojos

8.2.3 Protección Utilizar guantes de goma o PVC, puede ser utilizada una crema

barrera (UNI

de las manos EN 374)

8.2.4 Protección Utilizar indumentaria

de trabajo **de la piel**

8.3 Control de la Operar únicamente en áreas adecuad, provistas de sistemas de contención y **exposición** medios de rápida intervención. Referirse a las normas en materia de **ambiental** contaminación atmosférica (DPR 24/05/88, n 203) y

eventualmente de

contaminación de suelos (DM 25/10/1999 n 471)



Tecnología para la construcción

Aditivos









ΛΩ	Dro	niadadac	fícicacy	y químicas
UJ.	Pro	piedades	iisicas v	v quimicas

Estado Físico Liquido Color Ambar

Olor Leve, no molesto

Solubilidad en agua Completamente mezclable

Solubilidad en los principales solventes No pertinente

orgánicos

Sólidos Totales % 26.2 ± 2.0 Densidad (gr/cc) $1.100 \pm =:002$ PH 9.10 ± 0.5

Viscosidad 20ºC ------ Punto de

fusión -----

Punto de ebullición A partir de 100 °C Punto de inflamabilidad (envase cerrado) No pertinente ausente

10. Estabilidad y reactividad El producto es estable en las condiciones de

utilización previstas

10.1 Condiciones a evitar Utilización en caliente

10.2 Materiales a evitar Ácidos y álcalis

10.3 Productos de descomposición peligrosos Ninguno en las condiciones de

utilización

previstas.)



, Representaciones Internacionales S.A Tecnología para la construcción

Aditivos









11. Información Toxicológica.

No se encuentran datos experimentales sobre el producto, sobre la base de los constituyentes y de sus efectos, con referencia al método convencional e D.Lgs 14/03/2003 no 65 (Directiva

1999/45/CE) el producto debe ser catalogado como sigue.

11.1 Ingestión DL50/oral/radio:>2000mg/kg

11.2 Inhalación El vapor del producto podría causar irritación en las vías respiratorias. Respetar los valores limite ambientales reportados en el punto 8

11.3 Piel Irritación primaria cutánea: no irritable

11.4 Ojos y mucosa Irritación primaria de la mucosa: no irritable

11.5 Efectos nocivos La ingestión podría causar irritación y vomito,



esentaciones Internacionales S.A Tecnología para la construcción

Aditivos









12. Información Ecológica

El preparado no es clasificado como peligroso para el ambiente, Dada su naturaleza podría dañar los organismos acuáticos. Evitar la dispersión del producto en el ambiente. Sobre la base de sus constituyentes y de sus efectos el producto debe ser caracterizado como sigue:

- **12.1** Movilidad El producto es vehiculado por el agua
- **12.2** Persistencia y El producto es lentamente biodegradable. Puede permanecer en el suelo degradabilidad
- 12.3 Bioacumulo No se encuentran datos disponibles
- **12.4** Eco toxicidad
- **12.4.1** Órganos El producto puede causar impacto adverso significativo. Referirse a los acuáticos limites previstos de D. Lgs 11.05.1999 n152 para los paramentos de COD (hoguera 500mg/l; agua superficial 160mg/l)
- **12.4.2** Plantas y El producto puede causar impacto adverso significativo. órganos del terreno

13. Consideraciones sobre su desecho

El producto genera desechos especiales, de someter a las disposiciones de D. Lgos 05.02.1997, n22. Manipular el desecho con referencia a la norma de seguridad indicada para la sustancia contenida. Verificar la posibilidad de reutilizar el residuo para acciones menos exigentes. Tratar el desecho sujeto a las especificaciones autorizadas. El material de empaque una vez lavado puede ser reutilizado o reciclado.

14. Información sobre el transporte.

El producto no es clasificado peligroso en la realización de cualquier modalidad de transporte.

Calle (ADR) Ferroviario (RID)

Marítimo (IMO/IMDG) Aéreo (ICAO/IATA)

15. Información sobre la normativa:

En cumplimiento con el Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos DECRETO № 40705-S. RTCR 478:2015 PRODUCTOS QUÍMICOS. PRODUCTOS



esentaciones Internacionales S.A Tecnología para la construcción

Aditivos









QUÍMICOS PELIGROSOS. REGISTRO, IMPORTACIÓN Y CONTROL.

16. Otras informaciones.

16.1 Responsabilidad La presente ficha anula o sustituye cualquier información precedente, la información aquí contenida se basa sobre nuestro actual conocimiento en materia de salud, seguridad y ambiente y se entiende consentir al utilizador del producto de individualizar los comportamientos preventivos útiles y afines de una operación segura. El usuario del producto preliminarmente a la utilización diferente a la prevista, debe verificar si ocurren otras prácticas operativas. No se asume responsabilidad o resguardo de cada uso impropio del producto. Las características mencionadas no son consideradas como garantía de propiedad especifica del producto

16.2 Información Referirse a la ficha técnica del producto **posterior**

Email: <u>info@sahesa.com</u> www.sahesa.com