

SH Adhesive

Emulsión de resinas sintéticas para mezclas de concreto

Aditivo



SH Adhesive es una emulsión de resina sintética para ser agregada al agua de la mezcla para obtener mortero de cemento dotado de alto poder adhesivo.

Transporte, Almacenamiento, dosis y rendimiento.

SH Adhesive está disponible en pichingas plásticas de 25Kg

Se recomienda de conservar el producto a temperatura entre los 5°C y 40°C,

Peso específico del producto 1.059 g/cc

El consumo de **SH Adhesive** está en función de la dosificación de cemento y del reporte A/C utilizado, según la siguiente tabla

Utilización

Mortero para reparación superficial del concreto	Relación SH Adhesive agua en Volumen	Relación Cemento Agregado
Para relaciones de espesores inferiores a 1cm (diá. máx. 3mm)	1:1	1:2
Para relaciones de espesores superiores a 1cm (Diá. máx 6mm)	1:2	1:3
Repello	1:3	de 1:2 a 1:4
Mortero para reparación de chorreas Arena fina (< 0.5mm)	1:3	1:2



Tabla de dosificación

Mortero para reparación superficial del concreto	Kilogramos de SH Adhesive por cada 10 litros de mortero
Para relaciones de espesores inferiores a 1cm (Diá. máx. 3mm)	1.0 / 1.2
Para relaciones de espesores superiores a 1cm (Diá. máx. 6mm)	0.6 / 1.0
Repello	0.4 / 0.6
Mortero para reparación de chorreas Arena fina (< 1.5mm)	0.6 / 1.0



Recomendaciones para el uso.

- Preparar el fondo removiendo el polvo y la suciedad.
- Bañar el fondo con agua y aplicar el mortero cuando el velo de agua sea completamente absorbido.
- Diluir el **SH Adhesive** en el agua de la mezcla en la proporción sugerida en función de las diversas utilidades. en el caso de mezclas hecha en mezcladora evitar mezclar más de 3 minutos

SH Adhesive

Emulsión de resinas sintéticas para mezclas de concreto

Aditivo



- Para espesores grandes es necesario proceder a la aplicación en capas teniendo cuidado que cada capa de ser corrugada y estar fraguada antes de aplicar la siguiente antes de aplicar la siguiente
- Es indispensable una correcta protección del mortero, sobre todo en condiciones de grandes después de la aplicación

Propiedades

- Mejora la adherencia y la impermeabilización del mortero.
- Aumenta la trabajabilidad de la mezcla

Tipos de aplicación

- Mortero para reparación de pavimentaciones y estructuras en mal estado.
- Mortero para recubrimiento, reparaciones y chorreas de concreto en mal estado.
- Repello sobre superficies muy lisas.
- Acabados de concretos a la vista
- Morteros para fijar revestimientos, pavimentaciones en losas y mosaicos.
- Mortero a base de cemento adhesivo para continuación de chorrea

No usar en:

- Aplicaciones de mortero a menos de 8°C
- Espesores mayores de 1.5 cm en una sola mano

