

SH Eco Curador CR

Aditivos



Protector anti evaporante al agua para el curado de concreto en interiores

ECO Curador CR es una emulsión incolora lista para ser utilizada, que, aplicada sobre el concreto fresco, forma una película anti evaporante, facilitando la correcta maduración del concreto. **ECO Curador CR** forma una película continua microcristalina, que protege la superficie tratada. **ECO Curador CR** permite tratamientos superficiales después de los 28 días de su aplicación.

Tipos de aplicación

- Pisos industriales en concreto
- Concretos en lugares cubiertos
- Superficies finas con concreto a la vista

Transporte, almacenamiento, dosificación y rendimiento

- **Eco Curador CR** está disponible en envases de 5 galones, 210 lts y 1000 litros
- Conservar el producto en envases bien cerrados y a temperaturas entre los 5°C y 35°C
- Rendimiento 180 – 200 gr de producto por cada m² de superficie tratada.
- Densidad el producto (g/cc) 1.035 ± 0.02

Recomendaciones para el uso

Eco Curador CR no necesita disolución, Una continua y constante aplicación es recomendada después de haber dado el acabado al concreto fresco inmediatamente antes de que la evaporación del agua inicie.

En superficies verticales **Eco Curador CR** debe ser aplicado inmediatamente después de haber retirado la formaleta, la superficie debe ser limpiada antes de la aplicación.

Todas las herramientas y equipo usados en la aplicación del **Eco Curador CR** deben ser lavados con agua inmediatamente después de usarse.

Propiedades

ECO Curador CR es usado para:

Reducir la pérdida del agua por evaporación durante el primer periodo de endurecimiento del concreto y durante su maduración

Eliminación de las fisuraciones superficiales del concreto debido a la retracción plástica

Es de rápida y fácil colocación en obra

Mínima incidencia en la mano de obra para la aplicación del producto

SH Eco Curador CR

Protector anti evaporante al agua para el curado de concreto en interiores

Aditivos



No utilizar en

NO utilice **ECO Curador CR** como un aditivo para reducir agrietamientos por contracción durante la preparación del concreto.

Calidad y acabado del concreto

ECO Curador CR forma una película que deja inalterada la calidad del concreto.

Todos los datos técnicos indicados en esta **HOJA DE DATOS DE PRODUCTO** están basados en ensayos de laboratorio. Los resultados y datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control. Se recomienda realizar pruebas de laboratorio con los materiales locales para determinar la dosificación adecuada.